

# therm-CA-serie



**OPBERGSYSTEEM**  
praktische houders voor  
hogedrukpistool en spuitlansen

**AFNEEMBARE KAP**  
servicevriendelijk

**COMFORTABELE SLANGHASPEL (OPTIE)**  
plaatsbesparende opslag van de  
hogedrukslang - met inklapbare hendel

**BEDIENINGSPANEEL**  
analoge temperatuurregeling

**KRACHTIG INSTAPMODEL**  
met alle belangrijke basisfuncties

# 626210 therm-CA 12/150

► **TOEBEHOR** | vanaf pagina 66



**UITRUSTING**

- Snelwissel-steeksysteem D12
- Kränzle Axiaalpompe
- Totaal-stop systeem
- Drukregeling
- Reinigingsmiddelaanzuiging
- Parkeerrem
- Waterreservoir: Volume 3 l

**UITRUSTING WARMWATER**

- Stromingsbewaking
- Voorventilatie brandkamer
- Brandstoftank: 25 l



MODEL	therm CA 11/130	therm CA 12/150
Art.-nr. zonder Slanghaspel	626000	626200
Art.-nr. incl. Slanghaspel	626010	626210

**TECHNISCHE GEGEVENS**

Werkdruk	bar   MPa	30-130   3-13	30-150   3-15
Doorloopcapaciteit	l/min   l/h	11   660	12   720
Toegelaten overdruk	bar   MPa	145   14.5	165   16.5
Motortoerental	tpm	1400	1400
Aansluiting	V   ~   Hz   A	230   1   50   15	400   3   50   7.2
Vermogenopname   afgifte	kW	3.4   2.3	3.8   3.0
Aansluitkabel	m	5	7.5
Afmetingen L   B   H zonder Slanghaspel		860   580   970	860   580   970
Afmetingen L   B   H incl. Slanghaspel	mm	860   580   1220	860   580   1220
Gewicht zonder   incl. Slanghaspel	kg	159   164	159   164

**TECHNISCHE GEGEVENS WARMWATER**

Max. temperatuur	°C	12-80	12-80
Stoom temperatuur	°C	140	140
Verbruik brandstof max. verwarmingsvermogen	kg/h   l/h	5.1   6.1	5.4   6.4
Verbruik brandstof ΔT 45°	kg/h   l/h	3.2   3.8	3.5   4.1
Verwarmingsvermogen	kW	55	58

**UITRUSTING**

Hogedrukslang zonder Slanghaspel	m   Art.-nr.	10 (DN8)   44878	10 (DN8)   44878
Hogedrukslang incl. Slanghaspel	m   Art.-nr.	15 (DN8)   44879	15 (DN8)   44879
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model   Art.-nr.	* Starlet 3   12500	* Starlet 3   12500
Lans met vlakstraal nozzel	Nozzel   Art.-nr.	● 045   12420-D25045	● 045   12420-D25045
Watertoevoerfilter	Art.-nr.	13310	13310